



TK6™ NANO COAT

Seite: 1/2

Einkomponentenbeschichtung auf Wasserbasis

(Artikel-Nr.: 80.01.001 matt, Artikel-Nr.: 80.01.002 glänzend)

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Allgemeines

Wie bei allen Fußböden ist auch bei **TK6™ NANO COAT** behandelten Oberflächen die richtige Reinigung und Pflege besonders wichtig, nicht allein aus Gründen der Sauberkeit. Sie tragen entscheidend dazu bei, den Wert und die Eigenschaften des Fußbodens möglichst langfristig zu erhalten.

Grundsätzlich wird empfohlen, das Thema Reinigung bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.

Um Schmirgeeffekten und damit verbundene Schädigungen der Fußbodenoberfläche vorzubeugen, sollte dabei der Schmutzvermeidung besonderes Augenmerk geschenkt werden, z. B. durch die Planung von Schmutzfang- und Sauberlaufzonen.

Stuhlrollenbelastete Bereiche (nur weiche Rollen einsetzen!) und Steharbeitsplätze sollten durch Auslegen von Schutzmatten zusätzlich geschützt werden. Grobe und akut auftretende Verschmutzungen, insbesondere durch abrasive Stoffe (Sand, Splitt, Metallspäne, Granulate, Glassplitter u. a.) sind sofort zu beseitigen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass lose aufliegender Staub, ebenso wie Nässe und öligfettige Verunreinigungen, die Rutschgefahr erhöhen. Der Reinigungsaufwand wird maßgeblich von der Struktur der Fußbodenoberfläche bestimmt. Naturgemäß neigen trittsicher strukturierte Fußböden zu stärkerem Anschmutzen. Sie erfordern deshalb eine wesentlich intensivere und häufigere Reinigung als glatte Oberflächen.

Unterhaltsreinigung

Die ständige Unterhaltsreinigung dient dem Entfernen normaler Verschmutzung. Sie wird im regelmäßigen Turnus je nach Schmutzanfall und individuellem Bedarf durchgeführt.

Bei überwiegend lose aufliegenden, trockenen Verschmutzungen erfolgt z. B. lediglich eine Trockenreinigung der Flächen durch Abfegen oder Entstauben mit Industriestaubsauger.

In den meisten Fällen wird in regelmäßigen Abständen (täglich oder wöchentlich) eine intensivere Reinigung erforderlich sein. Sie wird bei kleinen Flächen im „Nasswischverfahren“ und bei großen Flächen mit Reinigungsgeräten durchgeführt (Automatenreinigung).

Grundsätzlich sind bei „normalen Verschmutzungen“ neutrale Universalreiniger mit Netzmittelanteilen geeignet. Keine sauren oder hoch alkalischen Reiniger verwenden! Die tägliche Reinigung sollte mit einer Reinigungsbürste oder einem Reinigungspad unter einer Scheuersaugmaschine durchgeführt werden.

Als Reiniger werden folgende Produkte empfohlen:

C² CLEAN	Mischungsverhältnis	120 ml Produkt : 10 L Wasser
TAURUS ALLROUND	Mischungsverhältnis	50 ml Produkt : 10 L Wasser
STONECLEAN 60	Mischungsverhältnis	200 ml Produkt : 10 L Wasser

Randbereiche bzw. schwer zugängliche Bereiche des Bodens müssen mit geeigneten Reinigungsgeräten, zumindest aber wenn erforderlich manuell unter Einsatz von, für den jeweiligen Boden geeigneten Reinigungsbürsten, gereinigt und gepflegt werden.

Einkomponentenbeschichtung auf Wasserbasis

(Artikel-Nr.: 80.01.001 matt, Artikel-Nr.: 80.01.002 glänzend)

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Grundreinigung

Die Grundreinigung dient dem Entfernen hartnäckiger, fest- bzw. tiefsitzender Verschmutzungen. Sie wird nur im Bedarfsfall durchgeführt, z.B. wenn aufgrund extremer Verschmutzungen mit der Unterhaltspflege keine zufriedenstellenden Ergebnisse mehr zu erzielen sind.

Die Grundreinigung erfordert in der Regel den Einsatz „schärferer, aggressiverer“ Reiniger und mechanische Unterstützung.

Die Auswahl jeweils geeigneter Reinigungsmittel muss abhängig von der Art und Intensität der Verschmutzungen erfolgen. Ziel der Grundreinigung ist es, den Boden - soweit möglich - wieder in seinen sauberen „Urzustand“ zu versetzen.

Nur bei kleineren Flächen wird die Grundreinigung durch Schrubben, Scheuern und Bürsten manuell erfolgen. Auf größeren Flächen ist der Einsatz geeigneter Maschinenteknik (Nass-Scheuermaschinen bzw. Reinigungsautomaten) üblich.

Bei extremen Verschmutzungen werden mit Einscheibemaschinen bessere Ergebnisse erzielt.

Für die Grundreinigung wird das Produkt **STONECLEAN 60** empfohlen.

Kratzer

Bei verkratzten Stellen sind diese Stellen mit einem weißen Reinigungspad oder einem feinkörnigen Diamantpad (BOOSTER weiß Korn 800 oder gelb Korn 1500) zu polieren und danach sauber zu wischen. Aufgrund der schleifenden Wirkung der Diamantpads ist dieser Vorgang nur gelegentlich durchzuführen. Nach dem Trocknen ist eine dünne Schicht von TK6 aufzutragen. Nach der Trockenzeit (am besten über Nacht) ist der Boden zu polieren.

Bei großflächigen Kratzern empfehlen wir den gesamten Boden aufzupolieren und eine dünne Schicht TK6 aufzutragen.

Vermeidung von Kratzern:

- Benutzen Sie Schmutzfangmatten bei schlechtem Wetter.
Lassen Sie keine feuchten Matten über längere Zeiträume auf der Oberfläche liegen.
- Benutzen Sie Filzunterlagen (oder Rollen für harte Oberflächen) für die Möbelfüße.
- Nutzen Sie PVC-Stuhlunterlagen.

Unsere Hinweise und Empfehlungen zur Reinigung und Pflege beruhen auf den bisherigen Erfahrungen. Sie sollen helfen, zur Werterhaltung des Bodens beizutragen. Im Einzelfall können andere Reinigungsmittel und -methoden geeigneter sein. Welches Reinigungskonzept die individuellen Anforderungen im Objekt am besten erfüllt, empfehlen wir, im Bedarfsfall direkt mit kompetenten Reinigungsspezialisten abzustimmen.

Bei speziellen Fragen zur Reinigung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.